

UNIVERSAL HYBRID KLEBER

CHARAKTERISTIK

UNIVERSAL HYBRID KLEBER ist ein klarer, transparenter 1-K-Hybridklebstoff in Form einer Paste auf MS-Polymer Basis. Der Kraftkleber ist universell für die meisten Untergründe im maritimen Bereich einsetzbar.

EINSATZGEBIET

Optimal zur Verwendung im dekorativen Bereich (z.B. Wand,- Deckenverkleidung)

- Transparenter Kleber aus der Kartusche
- Keine Grundierung notwendig
- Schnelle und sehr starke Ausgangshaftung
- Verwendbar für Holz, Aluminium, GFK, CFK, diverse Kunststoffe und Glas, dekorative Elemente wie z.B. Kork
- Elastische Verbindung
- Aushärtezeit ca. 24 Stunden

Einschränkungen / Bemerkungen:

- Vor Beginn des Klebevorgangs entsprechende Adhäsionsprüfung durchführen.
- Nicht anwenden für PE, PP, Teflon und bituminöse Flächen.
- Nicht anwenden auf ständiger Wassereinwirkung ausgesetzte Flächen. z.B. Kielbereich

PRODUKTDATEN

Chemische Charakterisierung:	MS Polymer
Inhalt:	290 ml Kartusche
Farbton:	transparent
Viskosität:	pastös
Durchhärtung:	ca. 4 mm (am ersten Tag)
Hautbildung:	ca. 10 Minuten bei +20°C
Temperaturbeständigkeit:	max. + 60°C

VERARBEITUNG

Das Endstück der Kartusche abschneiden und entsprechend zugeschnittene Düse aufschrauben. Im Anschluss die Kartusche in die Auspresspistole einsetzen.

Der Klebstoff muss in linien- oder punktweise auf dem Untergrund oder dem zu verklebenden Werkstoff aufgetragen werden. Unverzüglich die Klebflächen justieren und fest zusammendrücken. Je nach Beschaffenheit sollten die Elemente beschwert werden, damit der Pressdruck während der Trocknungsphase gewährleistet bleibt.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

März 2019 - 2